

PURE HEALTH RESIN - POLIURETANO CEMENTO

Si tratta di una malta tricomponente a base di poliuretano-cemento, ad alta resistenza meccanica, per il rivestimento di pavimentazioni industriali in uno spessore compreso tra 6 e 9 mm.

Al suo interno è stato inserito il Biossido di Titanio, un'eccezionale molecola che grazie all'azione della luce è in grado di eliminare più del 99% di virus, batteri e muffe presenti nell'ambiente in cui vengono utilizzate, senza bisogno dell'intervento umano. La grande efficacia virucida, fungicida e battericida rende le resine Pure Health ideali per molteplici utilizzi.

Il poliuretano-cemento è un formulato ideale come rivestimento per pavimentazioni industriali soggette a traffico intenso e pesante, elevate aggressioni chimiche e sottoposte a considerevoli shock termici. Queste caratteristiche rendono il suo utilizzo ideale nei magazzini di stoccaggio, nelle aree produttive del settore alimentare, nelle aziende chimiche e farmaceutiche, etc.

Esempi di applicazione: rivestimenti di pavimentazioni di industrie ad alto traffico di carrelli e di mezzi in movimento, aziende alimentari soggette a frequenti lavaggi (lavorazione di carne, pesce o formaggi), aree di stoccaggio di aziende chimiche.



CARTELLE COLORI

COLOR PASTE

Paste colore concentrate per la colorazione delle basi neutre di Floor System.

Nota: i colori di **Color Paste** fanno riferimento alla cartella colori RAL.



1001
BEIGE



1013
BIANCO PERLA



1015
AVORIO CHIARO



6021
VERDE PALLIDO



7001
GRIGIO ARGENTO



7030
GRIGIO PIETRA



7032
GRIGIO GHIAIA



7034
GRIGIO GIALLASTRO



7040
GRIGIO FINESTRA



7035
GRIGIO LUCE



7037
GRIGIO POLVERE



3009
ROSSO OSSIDO



3016
ROSSO CORALLO



5007
BLU BRILLANTE



5012
BLU LUCE



5024
BLU PASTELLO



6001
VERDE SMERALDO



6017
VERDE MAGGIO




6019
VERDE BIANCASTRO

FLOOR CONCEPT

Rivestimento epossidico autolivellante, con effetto granulare, per la realizzazione di pavimentazioni resistenti all'abrasione, disponibile in varie gamme cromatiche.


Nota: i colori di **Floor CONCEPT** non fanno riferimento ad alcuna cartella colori.



278
AZZURRO CHIARO



277
AZZURRO SCURO



280
GRIGIO CHIARO



279
GRIGIO SCURO



281
ROSSO

ULTRATOP

Malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento ultrarapido per realizzare pavimentazioni resistenti all'abrasione in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm.

Nota: i colori di **Ultratop** non fanno riferimento ad alcuna cartella colori in quanto, a causa della natura cementizia del prodotto, sono possibili disuniformità nelle tonalità di colore.



BIANCO



GRIGIO CHIARO



STANDARD



BEIGE



ROSSO OSSIDO



ANTRACITE

VOCE DI CAPITOLATO

RESINE fotocatalitiche per interni ed esterni.

Resine contenenti Biossido di Titanio (TiO₂) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure Health - Virus and Bacteria self-shielding system.

L'efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.

Nota: i colori esposti nelle tre cartelle colori sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

