


PURE HEALTH RESIN – SISTEMI EPOSSIDICI

I sistemi epossidici autolivellanti o multistrato sono delle pavimentazioni industriali con elevate resistenze chimiche, impermeabili sia agli oli sia agli agenti aggressivi. Sono resistenti a lavaggi frequenti e all'usura causata da carrelli e da mezzi in movimento, ed hanno un marcato effetto antisdrucciolo e un buon aspetto estetico.

Nelle resine Pure Health è stato inserito il Biossido di Titanio, un'eccezionale molecola che grazie all'azione della luce è in grado di eliminare più del 99% di virus, batteri e muffe presenti nell'ambiente in cui vengono utilizzate, senza bisogno dell'intervento umano. La grande efficacia virucida, fungicida e battericida rende le resine Pure Health ideali per molteplici utilizzi.

Pure Health Resin offre una vasta gamma di caratteristiche e opzioni adatte a tutte le esigenze:

- Sistema epossidico autolivellante multistrato antisdrucciolo
- Spessore compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm fino a 4 mm
- Resine dotate di barriera a vapore, sottoposte a traffico medio-leggero o medio-pesante, dove è richiesta un'alta resistenza chimica









CARTELLE COLORI

COLOR PASTE

Paste colore concentrate per la colorazione delle basi neutre di Floor System.

Nota: i colori di **Color Paste** fanno riferimento alla cartella colori RAL.







1015 AVORIO CHIARO



6021 7001
VERDE PALLIDO GRIGIO ARGENTO



7030 GRIGIO PIETRA



7032 70



7034 7



7040 GRIGIO FINESTRA



7035 GRIGIO LUCE



7037 GRIGIO POLVERE



3009 ROSSO OSSIDO



3016 ROSSO CORALLO



5007 BLU BRILLANTE



5012 BLU LUCE



5024 BLU PASTELLO



6001 VERDE SMERALDO



6017 VERDE MAGGIO



6019 VERDE BIANCASTRO

FLOOR CONCEPT

Rivestimento epossidico autolivellante, con effetto granulare, per la realizzazione di pavimentazioni resistenti all'abrasione, disponibile in varie gamme cromatiche.

Nota: i colori di Floor CONCEPT non fanno riferimento ad alcuna cartella colori.



278 AZZURRO CHIARO



277 AZZURRO SCURO



280 GRIGIO CHIARO



279 GRIGIO SCURO



281 ROSSO

ULTRATOP

Malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento ultrarapido per realizzare pavimentazioni resistenti all'abrasione in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm.

Nota: i colori di **Ultratop** non fanno riferimento ad alcuna cartella colori in quanto, a causa della natura cementizia del prodotto, sono possibili disuniformità nelle tonalità di colore.



BIANCO

GRIGIO CHIARO









ROSSO OSSIDO

ANTRACITE

VOCE DI CAPITOLATO

RESINE fotocatalitiche per interni ed esterni.

Resine contenenti Biossido di Titanio (TiO₂) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure Health - Virus and Bacteria self-shielding system.

L'efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.

