

扶手

“纯净健康护板”有广泛系列的产品，满足所有需求，为尊重环境经细致研究。所有的“纯净健康”装饰面条、护壁板、护边板、护角板和扶手，均加入了革命性的二氧化钛分子，通过太阳光或特殊灯光的催化作用激发其活性，能消除99%的病毒、细菌和霉菌，作用连续、快速、高效。通过二氧化钛消毒，实际上其效率比氯和臭氧高1.5倍，并且不需要人工干预。

二氧化钛具有抗污染和抗细菌特性，无气味，并对环境因素和化学物具有很高的耐受性。此外，这种聚合物符合所有的意大利政府部门认证，具防火性能，符合欧洲标准。事实上，经由专业机构的测试及认证，证明了其特性，保证其创新属性。

所有的“纯净健康护板”均具抗震性能，非常耐用。
提供各种颜色和尺寸，是每一种需要的正确选择。




纯净健康扶手

提供广泛系列扶手：

- **扶手保险杠h.140 mm:** 扶手保险杠型材为铝 合金，外层为具有优良的防刮压花的聚合物，里外 全着色。其厚度为3毫米。双重对称的自动定心托架端子和角面，其材料为“UL” “VO” 尼龙，非卤素、无致癌性。批为 1级防火，并获无细菌繁殖认证。高140毫米，手柄直径40毫米。
- **扶手Ø 35mm:** 管式扶手Ø 35mm的型材为铝 合金，外层为光滑表面的聚合物，里外 全着色。其厚度为3.5毫米。端子及托架材料为“UL” “VO” 尼龙，非 卤素，无致癌性。电绝缘的多孔固定垫圈。多种配置，可定制徽标。已批为1级防火级别，并获得无细菌繁殖认证。
- **木制扶手Ø 35 mm:** 管状木制扶手Ø 35 mm，表面 光滑，端子及托架材料为“UL” “VO” 尼龙，非卤素，无致癌性。垫圈（电绝缘的多孔固定垫圈）。多种配置，可 定制徽标。可选择不同的管木颜色。
- **组合式扶手Ø 40 mm:** 管式扶手Ø 40 mm，型材为铝合金，外层为光滑表面的聚合物，里外 全着色。其厚度为2.5毫米。端子及托架材料为“UL” “VO” 尼龙，非卤素、无致癌性。有三个固定点的托架。已批 为1级防火级别，并获得无细菌繁殖认证。

可选颜色

 S0 白色	 S1 浅象牙色	 S2 淡蓝色	 S3 淡绿色	 S4 浅灰色
 S5 无烟煤灰色	 S6 黄色	 S7 蓝色	 S8 深绿色	 S9 银灰色
 S10 褐色	 S11 黑色	 S12 红色	 S13 野玫瑰色	 S14 鲑鱼色

型材的颜色根据要求制作

 1级防火	 紫外线 (UV) 高稳定性	 组件的颜色与整体材料的颜色相同	 可回收, 具生物兼容性, 非卤素, 无致癌性, 不含铅
 获无常驻细菌生长认证	 抗震性高	 获ISO 9001国际体系认证	 100%意大利制造
 经300千克以上的机械抗震测试	 无细菌生长	 防火认证 B-S3, 00	 意大利政府部门认证

“纯净健康”保留对产品进行必要改进的权利, 恕不另行通知。另外, 不会对包含在此目录中的任何印刷错误或不准确承担任何责任。

所示颜色仅供参考, 并无对颜色作限制。

产品细则要求

室内外光催化材料配件。

配件材料含二氧化钛 (TiO₂), 呈锐钛型纳米结构, 拥有纯净健康系统——抗病毒、抗细菌的自我防护系统。

光催化作用的效能必须由有威望的专门机构进行实验室测试认可, 以2004年4月9日的D.M. (意大利环境与国土保护部) 规定为基础。

注: 三张色表所示的颜色仅供参考, 实际颜色会因印刷原因而有所不同

与“纯净健康”联系

