

杀菌和自动清洁消毒的“纯净健康”玻璃树脂卫浴

Sanika之Saniflex预制浴室，革命性的工业预组装结构，由“纯净健康”玻璃树脂制成（浴缸地板、墙壁、天花板），具有迅速抗菌、杀病毒和杀霉菌的恒定作用，无需任何工人的干预。最在1975年建立欧洲市场的Sanika公司，供应Saniflex Pure Health，为医院、宾馆、招待所、旅店和学生公寓等需要不断清洁的场所提供理想的解决方案。

轻便，防水，维护简单快捷，易于维护，比传统的浴室更耐用，Sanika设备的另一个优点是非常经济合算，特别容易打理。设计也是不容忽视的细节。实际上Sanika结构有无可挑剔的外观，这让欧洲市场预制浴室的技术质量和无与伦比的服务锦上添花，满足越来越多的需求。

Sanika浴室具有以下特点：

- 保持浴室地板100%（“浴缸”原则）
- 管道和电气方面的高功能和高效率
- 方便维修和检查
- 完全符合法律标准的规定



为什么选择玻璃树脂浴室？

选择“纯净健康”玻璃树脂制造的预制浴室有下述几个原因：

- **坚固度：**“三明治”板的使用使得Sanika浴室对天气和温度的变化比传统的浴室更耐受。
- **卫生和清洁：**“纯净健康”玻璃树脂保证持续的清洁消毒作用，具有速效杀菌、杀病毒和杀真菌的效果，无需任何人为干预，清洁更简单快速。
- **安全性：**Sanika浴室具不渗透、防滑、隔热和隔声的特点
- **时间：**与传统浴室相比，Sanika浴室的安装节省高达80%的时间，即时交付钥匙。
- **成本：**打理和清洁Sanika浴室比传统浴室更经济。
- **经验：**Sanika是可靠性和质量的同义词。近40年的经验，已为约1,700个项目研发和生产60,000个浴室。
- **搬运重量：**Sanika浴室重170千克，移动便捷。
- **定制：**安装和设计可与客户一起分析并实施，通过与客户的密切合作来实现。



地板

地板整块制作，是玻璃纤维强化的聚酯层压板，厚约 5毫米，依次掺入金属网格。下部覆盖玻璃纤维强化的聚酯层压板的最后一层，其厚度介于1至2毫米之间（三文治技术）。

墙壁/天花板

墙壁和天花板内部装饰为防刮凝胶涂层，其中一层为玻璃纤维强化的聚酯层，其厚度约3至5毫米；另一层为绝缘材料层，其厚度为16或22毫米，以确保更高的热绝缘性和隔音效果；最后一层为玻璃树脂层。

配件

Sanika浴室已经配备了从全部为陶瓷制造的厕所的水槽到淋浴设备的所有的配件。

所有的管道电气安装都严格遵守现行的标准规定。

可用标准颜色为RAL 9010（纯白色）和RAL 9001（奶白色）。对于比较大的订购数量或缴付补价，可提供RAL色阶或NCS色阶的所有颜色。

供应商

预制的Sanika浴室供应方式如下：

- 整体式卫浴：预装配单元，通过叉车或起重机装入屋内。
- 分体式卫浴：预装配单元，可拆卸，通过门或其它开口（窗口）装入各个组件。

方面

不同国家标准参考

完整的预制浴室

英国：建筑规定“建筑法规 - 核准文件”

没有任何建筑障碍的预制浴室

意大利：D.M. 236 vom 14.06.89
英国：建筑法规 -M
欧洲：辅助装置符合EN 12182标准

隔音

RW =31分贝

每平方米重量（指示性）

170 千克/平方米

厕所和浴盆的静态容量

根据EN 997标准的测试：400千克

生活热水系统

意大利：UNI 10954-1
英国：《水管配件规例》；
《Defra Guidelines》„BS 6700”；„HSC核准工作守则 - 军团菌的控制”
德国：DVGW - KTW建议第534

排污系统

欧洲：EN 12056
英国：建筑规例 - H

电气安装

意大利：CEI 64-8/7
英国：BS 7671 IEE布线规则

零件及配件：

电器元件
马桶
坐浴盆
排污装置
废水管
镜子
淋浴墙壁

CE标识
符合EN 997标准的CE标识
符合EN 14528标准的CE标识
EN 274 / EN 248
EN 1519 / EN 1451
EN 1036
符合EN 14428标准的CE标识

